


SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS

Sobrecargas em função da flecha, nº de apoios, vão e espessura da chapa.

Vão (m)	2 apoios			3 apoios			4 apoios			
	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	
COBERTURA FLECHA L/200	3,00	121	160	199	121	160	199	152	201	251
	3,20	105	140	174	105	140	174	133	176	220
	3,40	93	123	153	93	123	153	117	155	194
	3,60	82	109	136	82	109	136	104	138	172
	3,80	73	97	121	73	97	121	93	123	154
	4,00	66	87	109	66	87	109	83	111	138
	4,20	59	78	98	59	78	98	76	100	124
	4,40	53	71	88	53	71	88	68	90	113
	4,60	48	64	80	48	64	80	62	82	102
	4,80	44	59	73	44	59	73	56	75	93
5,00	40	54	67	40	54	61	52	68	85	
Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	
FECHAMENTO LATERAL FLECHA L/120	3,00	121	160	199	121	160	199	121	160	199
	3,20	105	140	174	105	140	174	105	140	174
	3,40	93	123	153	93	123	153	93	123	153
	3,60	82	109	136	82	109	136	82	109	136
	3,80	73	97	121	73	97	121	73	97	121
	4,00	66	87	109	66	87	109	66	87	109
	4,20	59	78	98	59	78	98	59	78	98
	4,40	53	71	88	53	71	88	53	71	88
	4,60	48	64	80	48	64	80	48	64	80
	4,80	44	59	73	44	59	73	44	59	73
5,00	40	54	67	40	54	67	40	54	67	

 Sobrecargas em destaque inferiores a 60 kg/m² devem ser evitadas

Comprimento máximo de 12 m.