


SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS

Sobrecargas em função da flecha, nº de apoios, vão e espessura da chapa.

Vão (m)	2 apoios			3 apoios			4 apoios			
	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	
COBERTURA										
FLECHA L/200	1,40	243	287	380	243	287	380	305	360	477
	1,60	185	219	290	185	219	290	233	275	364
	1,80	146	182	228	146	172	228	183	216	286
	2,00	117	138	183	117	138	183	147	174	231
	2,20	96	113	150	96	113	150	121	143	189
	2,40	80	95	125	80	95	125	101	119	158
	2,60	68	80	106	68	80	106	86	101	134
	2,80	58	68	90	58	68	90	73	86	115
	3,00	50	59	78	50	59	78	63	75	99
	3,20	41	48	64	43	51	68	55	65	86
	3,40	33	39	52	38	45	59	48	57	76
FECHAMENTO LATERAL										
FLECHA L/120	1,40	243	287	380	243	287	380	305	360	477
	1,60	185	219	290	185	219	290	233	275	364
	1,80	146	172	228	146	172	228	94	216	286
	2,00	117	138	183	117	138	183	183	174	231
	2,20	88	104	137	96	113	150	147	143	189
	2,40	67	79	104	80	95	125	121	119	158
	2,60	52	61	81	68	80	106	86	101	134
	2,80	41	48	64	58	68	90	73	86	115
	3,00	32	38	51	50	59	78	63	75	99
	3,20	26	30	41	43	51	68	55	65	86
	3,40	21	25	33	38	45	59	46	56	75

 Sobrecargas em destaque inferiores a 60 kg/m² devem ser evitadas

Comprimento máximo de 12 m.